



Катализатор 18

спецификация

Катализатор 18 предназначен для использования в качестве вулканизирующего агента для изготовления при комнатной температуре компаунда «ВИКСИНТ К-18», герметика «ВИКСИНТ У-1-18», пеногерметиков ВПГ, а также для изготовления антиадгезионных покрытий на основе полиметилалюминийсилоксанов и для других целей.

Технические свойства:

Плотность при 20 °С, г/см ³	0,94 - 1,03
Каталитическая активность, ч	1,0 - 6,0
рН водной вытяжки компаунда «ВИКСИНТ К-18»	4,0 - 7,2

Внешний вид и цвет:

- Жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета;
- Отсутствие механических примесей.

Комплект поставки и упаковка:

Катализатор 18 – стеклянная бутылка.

Гарантийный срок хранения:

Катализатор 18 – 24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

Необходимо осуществлять в закрытой таре при t от 0 до 25 °С.

Фасовка:

0,5 кг.

Требования безопасности:

Катализатор 18 токсичен, огнеопасен. Перед использованием рекомендуем ознакомиться с ТУ 6-02-805-78.



ООО «Химтех-Р»
140005, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, эт/ком 13/20
+7 (495) 777-41-69
spg@sazi-group.ru
himteh-r.ru